



TECNOGEN H8000LX

Gruppo Elettrogeno

Monofase 7.2KVA

Product price:

1.475,00 € tax excluded

Product description:

TECNOGEN H8000LX GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 7.2KVA

TECNOGEN H8000LX Gruppo Elettrogeno monofase da 7.2KVA con motore Honda a benzina da 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000LX è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il TECNOGEN H8000LX monofase da 7.2KVA è dotato di avviamento manuale. Questo gruppo elettrogeno, TECNOGEN H8000LX 7.2KVA, è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabilità e all'efficienza del motore Honda alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Caratteristiche tecniche TECNOGEN H8000LX Gruppo Elettrogeno monofase da 7.2KVA:

Potenza massima Monofase: 5.8 KW
Potenza massima Monofase: 7.2 KVA
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Honda GX390
Avviamento: Manuale
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 620 mm
Peso: 88 Kg

Perché acquistare un TECNOGEN H8000LX Gruppo Elettrogeno monofase da 7.2KVA?
Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000LX è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da





utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sul TECNOGEN H8000LX è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Tutta la gamma TECNOGEN:

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Stai cercando un modello diverso al TECNOGEN H8000LX Gruppo Elettrogeno monofase da 7.2KVA? Visita la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni terrestri.
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.8

Potenza massima monofase (KVA): 7.2

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Honda GX390

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 389

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 1.9

Autonomia (h): 10.5

Potenza acustica: 96 dB(A)

Lunghezza (mm): 750

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 620

Peso a secco (Kg): 88





Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Honda

