



Gruppo elettrogeno TECNOGEN H13000SS

Product description:

Gruppo elettrogeno TECNOGEN H13000SS 8,8 KW

Gruppo elettrogeno TECNOGEN H13000SS monofase da 8,8 KW con motore Honda da 3000 giri/minuto alimentato a benzina. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H13000SS è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H13000SS è dotato di avviamento elettrico. Questo gruppo elettrogeno è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Honda alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Perché acquistare un gruppo elettrogeno H13000SS?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H13000SS è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sul gruppo elettrogeno TECNOGEN H13000SS è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carro ponte oppure con una piccola gru.

Di seguito le caratteristiche principali:

Potenza massima Monofase: 8.8 KW

Potenza massima Monofase: 11 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX630

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 1070 mm

Larghezza: 560 mm

Altezza: 930 mm

Peso: 190 Kg





Tutta la gamma TECNOGEN

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso di generatore di corrente o gruppo elettrogeno? Visita la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 8.8

Potenza massima monofase (KVA): 11

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: HONDA GX630

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 688

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 4

Autonomia (h): 5

Potenza acustica: 88 dB(A)

Lunghezza (mm): 1070

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 930

Peso a secco (Kg): 190

Silenziato: No

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Honda



