



TECNOGEN JD35TK

Gruppo Elettrogeno Aperto

32kVA

Product description:

TECNOGEN JD35TK GRUPPO ELETTOGENO APERTO 32kVA

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto, raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V. Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziosa, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all'uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

Caratteristiche tecniche TECNOGEN JD35TK Gruppo Elettrogeno:

Potenza massima trifase: 28 kVA

Potenza continua trifase: 32 kVA

Carburante: Diesel

Tensione: 400V

Frequenza: 50Hz

Motore: John Deere 3029DFU29

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 170 mm





Larghezza: 950 mm
Altezza: 1400 mm
Peso: 670 Kg

Stai cercando un gruppo elettrogeno simile al JD35TK ma con caratteristiche diverse? **CLICCA QUI** e scopri tutta la nostra gamma.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 28
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 32
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: 3029DFU29
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2900
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Capacità serbatoio carburante (L): 120
Consumo (L/h): 4.6
Autonomia (h): 10.4
Lunghezza (mm): 1700
Larghezza (mm): 950
Altezza (mm): 1400
Peso a secco (Kg): 670
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: John Deere

