



TECNOGEN LD5000TESX- TF Torre Faro con Generatore Mono/Trifase

Product description:

Le torri faro Tecnogen Serie MT, estremamente versatili per dimensioni e allestimenti, sono gestibili da un solo operatore anche per merito di apposite chiuse che riducono drasticamente l'ingombro minimo in altezza del palo telescopico, rendendo agevoli gli spostamenti delle unità stesse senza complicate manovre di riposizionamento. L'allestimento prevede una colonna fari a 4 o a 5 sfili in lega d'alluminio anodizzata o in acciaio zincato, a seconda dei modelli, dell'altezza di 5/7/9 metri, completa di supporto con 4 fari alogeni orientabili da 500 oppure 1000 watt cadauno. Le configurazioni disponibili comprendono i gruppi elettrogeni della serie "LX" da 4,5 a 7,5 kVA max (benzina o diesel), serie "SX" (silenziosa), da 4,6 a 6,4 kVA max e serie Enermax da 14,5 a 44 kVA max. Le serie LX e SX sono allestite con un carrello per spostamenti manuali, anche su terreni accidentati, dotato di maniglie richiudibili e ruote pneumatiche montate su cuscinetti; la serie Enermax è fornita di carrello a traino lento con timone regolabile e assale ammortizzato (a richiesta è fornibile un carrello omologabile per la circolazione stradale).

La dotazione standard prevede inoltre 4 piedi stabilizzatori sfilabili e regolabili singolarmente che garantiscono la stabilità in piano dell'unità d'illuminazione, permettendo a tal modo di operare in sicurezza con la colonna fari in estensione.

Le torri faro Tecnogen della serie MT sono l'ideale per gli operatori che necessitano di una fonte d'energia e d'illuminazione.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase





Potenza massima monofase (KW): 3
Potenza massima monofase (KVA): 3.8
Potenza massima trifase (KW): 3.7
Potenza massima trifase (KVA): 4.6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: LOMBARDINI 15LD350
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 349
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Tipo di lampade: Alogena
Lampade: 4 x 500 W
Lumen totali (Lm): 35000
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 5.5
Lunghezza da chiusa (mm): 1040
Larghezza da chiusa (mm): 820
Altezza da chiusa (mm): 1800
Trasportabilità: Ruote e maniglie
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 1.2 al 75% del carico
Autonomia (h): 16.6
Potenza acustica: 95 dB(A)
Peso a secco (Kg): 201
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Marca Motore: Lombardini

