



TECNOGEN LW22000TSS/A GRUPPO ELETTROGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Product description:

TECNOGEN LW22000TSS/A GRUPPO ELETTROGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Gruppi elettrogeni diesel ad avviamento elettrico, raffreddati ad acqua, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 11,7 a 34,7 kVA MAX. Robusti ed affidabili, sono idonei ad operare per lunghi periodi nonostante l'elevato regime di rotazione. L'allestimento relativo alle versioni su basamento prevede un serbatoio combustibile incorporato della capacità di 52 l, una griglia metallica posta a protezione del radiatore e un quadro elettrico di tipo professionale, interamente realizzato in ABS con elevato grado di protezione, dotato di una strumentazione che rispetta le più severe norme di sicurezza. I modelli silenziati sono dotati inoltre di una cofanatura insonorizzata in acciaio zincato a caldo. I gruppi elettrogeni della serie W 3000 sono la scelta ideale per le applicazioni con quadro ad intervento automatico o per l'utilizzo in ambito meccanico/industriale.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 6.2

Potenza massima monofase (KVA): 7.8

Potenza massima trifase (KW): 18.7

Potenza massima trifase (KVA): 23.4

Carburante: Diesel





Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: LOMBARDINI LDW1404FOCS
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1372
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Capacità serbatoio carburante (L): 54
Consumo (L/h): 4.7
Autonomia (h): 11.4
Potenza acustica: 94 dB(A)
Lunghezza (mm): 1750
Larghezza (mm): 770
Altezza (mm): 1070
Peso a secco (Kg): 460
Silenziato: No
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Sì
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)
Marca Motore: Lombardini

