



PRAMAC GSL42D APERTO CON QUADRO COMANDO MANUALE (MCP)

Product description:

La conformità alla Direttiva 2000/14/CE sulle emissioni acustiche ambientali e l'elevato livello di sicurezza, che riduce al minimo il pericolo di un uso non autorizzato o di danni accidentali, rendono questa serie di generatori adatta per tutte le applicazioni industriali e residenziali.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 33.66
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32.78
Potenza massima trifase (KVA): 42.08
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40.98
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: Deutz AG F4L912, aspirato naturalmente
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3110
Numero cilindri: 4
Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 11
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Mecc Alte ECO/P32-3S/4, senza spazzole
Numero poli: 4





Capacità serbatoio carburante (L): 91

Consumo (L/h): 7.3 al 75% del carico / 10 al 100% del carico

Autonomia (h): 12.5 al 75% del carico / 9.1 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 1800

Larghezza (mm): 750

Altezza (mm): 1710

Peso a secco (Kg): 776

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziato: No

Super silenziato: No

