



# NANNI QMS10M

## Product description:

### NANNI QMS10M GENERATORE MARINO 10KW

NANNI QMS10M è un generatore marino trifase dotato di motore Kubota, 4 tempi con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza massima di 10KW.

Il NANNI QMS10M è equipaggiato di un motore base Kubota utilizzato da anni nelle applicazioni marine ed industriali nel mondo intero.

Il sistema di raffreddamento permette al NANNI QMS10M di funzionare ad una temperatura ottimale. Nel caso di un raffreddamento con scambiatore di calore a circuito chiuso, il liquido refrigerante viene raffreddato dall'acqua di mare che passa attraverso lo scambiatore.

Il motore diesel a 4 tempi Kubota è testato in tutte le applicazioni marine o industriali in tutto il mondo, questo motore assicura ottime performance e un'incredibile affidabilità. Il motore è costituito da blocco in ghisa tipo tunnel e ingranaggio di distribuzione. Il sistema Super Glow viene fornito come equipaggiamento standard per l'avviamento a temperature fredde.

Il sistema di iniezione E-TVCS produce una miscela ideale di aria e carburante creando tre vortici nella camera di combustione. L'efficienza della combustione del NANNI QMS10M è migliorata, con conseguente basso consumo di carburante.

NANNI QMS10M è completo di scambiatore acqua dolce e acqua salata. Disponibile anche con sistema di raffreddamento a chiglia, anche detto Keel Cooling.

L'alternatore del NANNI QMS10M fornisce una potenza di 8.8KW in funzionamento continuo e può produrre fino a 10KW. Livello di protezione IP23 (livello di protezione disponibile a richiesta).

## CATTERISTICHE TECNICHE NANNI QMS10M

Potenza massima Monofase: 10 KW

Potenza uso continuo Monofase: 8.8 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz





Motore: Kubota, 4 tempi  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 3.3 Lt/h a pieno carico  
Lunghezza: 1050 mm  
Larghezza: 540mm  
Altezza: 710mm  
Peso: 291Kg

Cerchi un generatore di corrente marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma NANNI o di alti brand specializzati nel settore.

L'immagine e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 10  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.8  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Kubota, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1498  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Capacità olio (L): 6.7  
Raffreddamento: Acqua  
Iniezione: Indiretta (E-TVCS)  
Alternatore: Regolatore elettronico  
Alesaggio per corsa (mm): 78 x 78.4  
Consumo (L/h): 3.3 al 100% del carico  
Lunghezza (mm): 1050  
Larghezza (mm): 540  
Altezza (mm): 710  
Peso a secco (Kg): 291

