



HONDA Spazzaneve Cingolato HSL 2511 E Fresa Regolabile

Product price:

21.761,48 € tax excluded

Product description:

HONDA Spazzaneve Cingolato HSL2511E Fresa Regolabile

Honda HSL2511E Spazzaneve con Fresa Regolabile 16.5kw è uno spazzaneve cingolato dotato di un motore a iniezione V-twin, design della fresa migliorato, può pulire un'area delle dimensioni di due campi da tennis in circa 40 minuti.

Progettato per l'uso a qualsiasi altitudine, il nuovo motore Honda dello spazzaneve HSL2511E Cingolato 16.5kw è in grado di funzionare praticamente in qualsiasi ambiente.

Honda HSL2511E ha progettato questo spazzaneve cingolato per garantire che la benzina potenzialmente corrosiva non rimanga nel carburatore dopo l'uso. In questo modo si impedisce il deterioramento dello stesso e si riduce quindi la necessità di effettuare interventi di manutenzione.

Anche il ghiaccio che si scioglie comporta dei problemi. In questo caso sono le perdite e l'acqua stagnante sul tetto a poter danneggiare l'immobile. Per evitare problemi agli edifici con tetti piani, chi possiede uno spazzaneve HONDA HSL2511E Fresa Regolabile lo porta sul tetto di casa propria, dove ancora una volta questi spazzaneve brillano per aderenza e manovrabilità.

Honda HSL2511E Fresa Regolabile ha anche migliorato il risparmio di carburante dello Snowfighter del 10%. Questo, insieme alla maggiore capacità del serbatoio carburante di 25 litri, fa sì che possa funzionare fino a quattro ore, riducendo al contempo i costi della benzina.

Questo Honda è dotato di un'esclusiva funzione contaore, che attraverso un'intelligente autodiagnosi ti indica quando è prevista e deve essere eseguita la manutenzione ordinaria. Non sono forse queste le cose che rendono più facile il tuo lavoro?

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSL2511E Fresa Regolabile 16.5kw:





Potenza netta: 16.5 kW
Carburante: Benzina
Motore: Honda GX690, 4 tempi
Sistema di avviamento (AMP): Elettrico
Larghezza di lavoro: 1100 mm
Altezza di lavoro: 740 mm
Portata massima: 140 t/h
Distanza massima getto: 26 m
Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica
Trasmissione: Idrostatica
Tipo di trazione: Cingoli
Consumo: 6.25 Lt/h
Potenza acustica: 105 dB(A)
Lunghezza: 2425 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 2015 mm
Peso: 595 Kg
Velocità (km/h): Minima 0-0.37, Massima 0-0.96
Velocità modalità automatica (km/h): Minima 0-0.41, Massima 0-1.06

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: Honda GX690, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3850
Avviamento: Elettrico
Larghezza di lavoro (mm): 1100
Altezza di lavoro (mm): 740
Portata massima (t/h): 140
Velocità (Km/h): Minima 0-0.37 / Massima 0-0.96
Distanza massima getto (m): 26
Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica
Velocità: modalità automatica (Km/h): Minima 0-0.41 / Massima 0-1.06
Tipo di trasmissione: Idrostatica
Frizione di sterzo: Sì
Regolazione altezza coclea: Elettrica
Potenza netta (kW): 16.5
Capacità serbatoio carburante (L): 25





Consumo (L/h): 6.25
Autonomia (h): 4
Potenza acustica: 105 dB(A)
Lunghezza (mm): 2425
Larghezza (mm): 1100
Altezza (mm): 2015
Peso a secco (Kg): 595
Tipo di trazione: Cingoli
Marca Motore: Honda

