



PRAMAC LIFTER CARRELLO ELEVATORE SEMIELETTRICO TX10/20

Product price:

3.167,50 € tax excluded

Product features:

Tipo di propulsione: Manuale
Sistema di guida: Accompagnamento
Portata (Kg): 1000
Baricentro (mm): 600
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 630
Passo (mm): 965
Massa in servizio (Kg): 321
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 1068
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 253
Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 222
Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 99
Gommatura ruote stabilizzatrici: RUBBER
Gommatura posteriore: NYLON
Diametro ruote posteriori (mm): 82
Larghezza ruote posteriori (mm): 70
Diametro ruote laterali (mm): 200
Larghezza ruote laterali (mm): 50
Quantità ruote posteriori: 2
Carreggiata anteriore (mm): 620
Carreggiata posteriore (mm): 410
Altezza montante chiuso (mm): 2370
Alzata libera (mm): 1910
Altezza di sollevamento (mm): 1910
Altezza montante sfilato (mm): 2370
Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1080
Altezza forche abbassate (mm): 90
Lunghezza totale (mm): 1750





Lunghezza unità motrice (mm): 600
Larghezza totale (mm): 750
Spessore forche (mm): 70
Larghezza forche (mm): 150
Lunghezza forche (mm): 1150
Larghezza frontale forche (mm): 650
Larghezza tra le forche (mm): 560
Luce libera a metà passo (mm): 20
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 2336
Raggio di volta (mm): 1440
Velocità di sollevamento con carico (m/s): 0.09
Velocità di sollevamento senza carico (m/s): 0.12
Velocità di discesa con carico (m/s): 0.4
Velocità di discesa senza carico (m/s): 0.1
Potenza motore di sollevamento (KW): 1.6
Tensione batteria (V): 12
Capacità nominale batteria min (Ah): 74
Capacità nominale batteria max (Ah): 74
Massa batteria min (Kg): 18
Massa batteria max (Kg): 18
Rumorosità all'orecchio dell'operatore: 67
Tipo di sollevamento: Elettrico

