



MOSA GE S-5000 HBM GENERATORE MONOFASE 5KVA STAGEV

Product price:

2.850,00 € tax excluded

Product description:

MOSA GE S-5000 HBM GENERATORE MONOFASE 5KVA STAGE V

Il generatore MOSA GE S-5000 HBM monofase, è dotato di motore Honda GX 270 StageV alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione a Condensatore (AVR Opzionale).

Il generatore MOSA GE S-5000 HBM ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1.6 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 12.5 ore di funzionamento.

Il pannello frontale del generatore è così configurato:

- Rubinetto carburante
- Indicatore livello carburante
- Strumento digitale multifunzione: Voltmetro - Frequenzimetro- Conta ore totali - Conta ore parziale (resettabile)
- Interruttore magnetotermico
- Morsetto di terra (PE)
- Boccole d'uscita 12 Vdc (carica-batteria)
- Fusibile di protezione uscita 12Vdc

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GE S-5000 HBM





Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua Monofase: 4 KVA / 3.6 KW
Potenza Massima Monofase: 5 KVA / 4.4 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: A strappo autoavvolgente
Motore: HONDA iGX270
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto RPM: 3000
Alimentazione: Benzina
Capacità serbatoio: 20 l
Consumo @ 75 % del carico: 1.6 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 12.5 h
Pressione acustica: 70 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 770 mm
Larghezza: 520 mm
Altezza: 650 mm
Peso netto: 76 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MOSA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6
Potenza massima monofase (KVA): 4.9
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Honda GX270, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm³): 270
Numero cilindri: 1





Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm): 77 x 58
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico
Autonomia (h): 12.5 al 75% del carico
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 770
Larghezza (mm): 520
Altezza (mm): 650
Peso a secco (Kg): 76
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

