



MOSA GE S-5000 BBM

AVVIAMENTO ELETTRICO

Product price:

1.600,00 € tax excluded

Product description:

MOSA GES-5000 BBM 4,5 KW

MOSA GES-5000 BBM è un gruppo elettrogeno monofase con motore Briggs&Stratton alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 4,5KW. Il gruppo elettrogeno MOSA GES-5000 BBM è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GES-5000 BBM è sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato e senza spazzole con isolamento in classe H.

MOSA è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 76 Kg oltre che alle pratiche maniglie tubolari. Gruppo elettrogeno con cofanatura parziale per ridurre le emissioni acustiche.

Il gruppo elettrogeno MOSA GES-5000 BBM con serbatoio da 20 litri ha un consumo di carburante di 1,9 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 10 ore.

Prese:

1x230V 32A 2P+T CEE

1x230V 16A 2P+T CEE

1x230V 16A 2P+T Schuko

Specifiche tecniche MOSA GES-5000 BBM :

Output monofase Stand-by (LTP): 5 kVA (4.5 kW) / 230V / 21.7A

Output monofase PRP: 4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A

Frequenza: 50 Hz

Cos ϕ : 0.9

DATI TECNICI MOTORE

Modello: B&S - XR1450

Regolatore di giri: Meccanico





CONSUMO CARBURANTE

110 % (Potenza stand-by): 2.9 lt./h

100 % di PRP: 2.6 lt./h

75 % di PRP: 1.9 lt./h

50 % di PRP: 1.3 lt./h

Sistema di raffreddamento: Aria

Capacità olio in coppa: 1.1 lt.

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 20 lt.

Autonomia (75% di PRP): 10.5 h

Potenza acustica LwA (pressione LpA): 98 dB(A) (73 dB(A) @ 7m)

Classe di prestazione: G2

Lunghezza: 770 mm

Larghezza: 520 mm

Altezza: 650 mm

Peso: 86 Kg

Gruppo elettrogeno MOSA GES-5000 BBM portatile - Motore benzina Briggs&Stratton
avviamento autoavvolgente - Alternatore monofase - Potenza monofase 4 kVA (3.6 kW)

Caratteristiche:

- Avviamento elettrico
- Arresto motore per basso livello olio
- Interruttore magnetotermico
- Indicatore livello carburante
- Barella protettiva e parzialmente cofanata
- Silenziato
- Portatile
- Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza
- Regolatore di tensione

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GES-5000 BBM allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6

Potenza massima monofase (KVA): 5





Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Motore: Briggs&Stratton XR1450, 4 tempi, OHV

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 306

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato

Alesaggio per corsa (mm): 82 x 52

Regolatore di tensione: AVR

