



PRAMAC LIFTER CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO LX12/35

Product price:

6.707,40 € tax excluded

Product features:

Tipo di propulsione: Elettrico
Sistema di guida: Accompagnamento
Portata (Kg): 1200
Baricentro (mm): 600
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 780
Passo (mm): 1373
Massa in servizio (Kg): 894
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 1277
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 817
Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 639
Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 255
Gommatura anteriore: RUBBER
Gommatura ruote stabilizzatrici: POLY.C.
Gommatura posteriore: POLY.C.
Diametro ruote anteriori (mm): 250
Larghezza ruote anteriori (mm): 76
Diametro ruote posteriori (mm): 82
Larghezza ruote posteriori (mm): 70
Diametro ruote laterali (mm): 100
Larghezza ruote laterali (mm): 38
Quantità ruote posteriori: 4
Quantità ruote anteriori: 1 motrice
Carreggiata anteriore (mm): 586
Carreggiata posteriore (mm): 410
Altezza montante chiuso (mm): 2258
Alzata libera (mm): 80
Altezza di sollevamento (mm): 3410
Altezza montante sfilato (mm): 3915
Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1390





Altezza del timone in posizione di guida min (mm): 990
Altezza forche abbassate (mm): 90
Lunghezza totale (mm): 1920
Lunghezza totale a pedana aperta (mm): 2503
Lunghezza totale a pedana chiusa (mm): 2043
Lunghezza unità motrice (mm): 770
Lunghezza unità a pedana aperta (mm): 1353
Lunghezza unità a pedana chiusa (mm): 893
Larghezza totale (mm): 800
Spessore forche (mm): 70
Larghezza forche (mm): 150
Lunghezza forche (mm): 1150
Larghezza frontale forche (mm): 650
Larghezza tra le forche (mm): 560
Luce libera a metà passo (mm): 20
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 2330
Corridoio di stivaggio a pedana aperta per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm): 2913
Corridoio di stivaggio a pedana chiusa per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm): 2450
Raggio di volta (mm): 1550
Raggio di volta con piattaforma abbassata (mm): 2133
Raggio di volta con piattaforma sollevata (mm): 1670
Velocità di traslazione con carico (Km/h): 6
Velocità di traslazione senza carico (Km/h): 6
Velocità di traslazione con carico a pedana aperta (Km/h): 6
Velocità di traslazione senza carico a pedana aperta (Km/h): 6
Traslazione con carico e pedana chiusa o forche sollevate (Km/h): 6
Traslazione senza carico con pedana chiusa o forche sollevate (Km/h): 6
Velocità di sollevamento con carico (m/s): 0.16
Velocità di sollevamento senza carico (m/s): 0.29
Velocità di discesa con carico (m/s): 0.27
Velocità di discesa senza carico (m/s): 0.21
Pendenza superabile con carico (%): 5
Pendenza superabile senza carico (%): 10
Potenza motore di trazione (KW): 1.2
Potenza motore di sollevamento (KW): 2.2
Tensione batteria (V): 24
Capacità nominale batteria min (Ah): 225
Capacità nominale batteria max (Ah): 300
Massa batteria min (Kg): 270
Massa batteria max (Kg): 270
Consumo di energia secondo ciclo VDI (KWh/h): 1.08
Rumorosità all'orecchio dell'operatore: 67

