



PRAMAC LIFTER CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO LX14/45 TRIPLEX

Product price:

9.478,00 € tax excluded

Product features:

Tipo di propulsione: Elettrico
Sistema di guida: Accompagnamento
Portata (Kg): 1400
Baricentro (mm): 600
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 797
Passo (mm): 1436
Massa in servizio (Kg): 1190
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 1588
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 1002
Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 801
Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 389
Gommatura anteriore: RUBBER
Gommatura ruote stabilizzatrici: POLY.C.
Gommatura posteriore: POLY.C.
Diametro ruote anteriori (mm): 250
Larghezza ruote anteriori (mm): 101
Diametro ruote posteriori (mm): 82
Larghezza ruote posteriori (mm): 70
Diametro ruote laterali (mm): 100
Larghezza ruote laterali (mm): 38
Quantità ruote posteriori: 4
Quantità ruote anteriori: 1 motrice
Carreggiata anteriore (mm): 586
Carreggiata posteriore (mm): 390
Altezza montante chiuso (mm): 2080
Altezza di sollevamento (mm): 4410
Altezza montante sfilato (mm): 5020





Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1390
Altezza del timone in posizione di guida min (mm): 990
Altezza forche abbassate (mm): 90
Lunghezza totale (mm): 1966
Lunghezza totale a pedana aperta (mm): 2550
Lunghezza totale a pedana chiusa (mm): 2090
Lunghezza unità motrice (mm): 816
Lunghezza unità a pedana aperta (mm): 1400
Lunghezza unità a pedana chiusa (mm): 940
Larghezza totale (mm): 800
Spessore forche (mm): 70
Larghezza forche (mm): 170
Lunghezza forche (mm): 1000
Larghezza frontale forche (mm): 644
Larghezza tra le forche (mm): 560
Luce libera a metà passo (mm): 20
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 2380
Corridoio di stivaggio a pedana aperta per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm): 2964
Corridoio di stivaggio a pedana chiusa per pallet 1000x1200 longitudinalmente (mm): 2510
Raggio di volta (mm): 1613
Raggio di volta con piattaforma abbassata (mm): 2196
Raggio di volta con piattaforma sollevata (mm): 1742
Velocità di traslazione con carico (Km/h): 6
Velocità di traslazione senza carico (Km/h): 6
Velocità di traslazione con carico a pedana aperta (Km/h): 6
Velocità di traslazione senza carico a pedana aperta (Km/h): 6
Traslazione con carico e pedana chiusa o forche sollevate (Km/h): 6
Traslazione senza carico con pedana chiusa o forche sollevate (Km/h): 6
Velocità di sollevamento con carico (m/s): 0.14
Velocità di sollevamento senza carico (m/s): 0.28
Velocità di discesa con carico (m/s): 0.34
Velocità di discesa senza carico (m/s): 0.40
Pendenza superabile con carico (%): 5
Pendenza superabile senza carico (%): 10
Potenza motore di trazione (KW): 1.2
Potenza motore di sollevamento (KW): 3.2
Tensione batteria (V): 24
Capacità nominale batteria min (Ah): 225
Capacità nominale batteria max (Ah): 300
Massa batteria min (Kg): 270
Massa batteria max (Kg): 270
Consumo di energia secondo ciclo VDI (KWh/h): 1.17
Rumorosità all'orecchio dell'operatore: 67
Tipo di sollevamento: Elettrico





Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79



Man.El.Service srl , Via Carlo Pittara, 46 10151 - Torino - Italy | P.Iva
09031950018 | info@manelservice.com