



# Transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 1220x685

**Product price:**

**500,00 € tax excluded**

## **Product description:**

Transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 1220x685 cm

Transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 1220x685 cm è il modello di accesso alla gamma dei transpallet manuali con il quale condivide le caratteristiche di affidabilità e robustezza.

Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 1220x685 cm rappresenta la soluzione pratica e adatta per tutte le esigenze della movimentazione manuale ed è equipaggiato di serie con rullino di avvio e di uscita con una maniglia dal taglio ergonomico.

Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 è ideale quando non si devono movimentare grosse quantità di materiale ogni giorno. Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 in vendita sul nostro catalogo è Made in Italy.

La grande varietà di telai della serie SPECIAL permette la movimentazione di pallet di ogni dimensione.

Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 è costruito con forche da 1220x685 cm e con due ruote posteriori. Questo transpallet ha una portata di 2500 Kg con un'altezza di sollevamento di 115 mm. Il corridoio di stivaggio è di 1855 mm mentre il raggio di volta è di 1437 mm.

## **Caratteristiche tecniche principali del transpallet PRAMAC Lifter GS25S2 1220x685 cm:**

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Accompagnamento

Portata: 2500 Kg

Quantità ruote posteriori: 2

Altezza di sollevamento: 115 mm

Lunghezza totale: 1620 mm

Larghezza totale: 685 mm

Larghezza forche: 150 mm

Lunghezza forche: 1220 mm

Larghezza tra le forche: 685 mm

Corridoio di stivaggio: 1855 mm

Raggio di volta: 1437 mm

## **Valvola di massima pressione**





Quando la massima capacità di carico viene superata, la pressione dell'olio oltrepassa il suo limite massimo e la valvola blocca automaticamente le forche. In questo modo vengono evitati possibili danni strutturali.

### **Verniciatura**

Il telaio, dopo un'appropriata operazione di condizionamento, viene verniciato con polvere di poliestere ad una temperatura di 250° per garantire la massima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

Se stai cercando un altro genere di prodotto per il trasporto e lo stoccaggio di merci allora puoi consultare il nostro catalogo con una vasta scelta di prodotti.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo di propulsione: Manuale  
Sistema di guida: Accompagnamento  
Portata (Kg): 2500  
Baricentro (mm): 610  
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 1002  
Passo (mm): 1262  
Massa in servizio (Kg): 69  
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 1798  
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 771  
Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 46  
Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 23  
Gommatura anteriore: POLY.I. / NYLON  
Gommatura posteriore: NYLON  
Diametro ruote anteriori (mm): 200  
Larghezza ruote anteriori (mm): 55  
Diametro ruote posteriori (mm): 82  
Larghezza ruote posteriori (mm): 82  
Quantità ruote posteriori: 2  
Ruote basculanti: No  
Carreggiata anteriore (mm): 155  
Carreggiata posteriore (mm): 535  
Altezza di sollevamento (mm): 115  
Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1160





Altezza forche abbassate (mm): 85  
Lunghezza totale (mm): 1620  
Lunghezza unità motrice (mm): 400  
Larghezza totale (mm): 685  
Spessore forche (mm): 55  
Larghezza forche (mm): 150  
Lunghezza forche (mm): 1220  
Larghezza tra le forche (mm): 685  
Luce libera a metà passo (mm): 30  
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 1855  
Raggio di volta (mm): 1437  
Velocità di sollevamento con carico (pompate): 13  
Velocità di sollevamento senza carico (pompate): 13  
Funzione pesatrice: No

