



PRAMAC LIFTER TRANSPALLET ELETTRICO CX14 1000x525

Product description:

Product features:

Tipo di propulsione: Elettrico
Sistema di guida: Accompagnamento
Portata (Kg): 1400
Baricentro (mm): 500
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 785
Passo (mm): 1045
Massa in servizio (Kg): 203
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 1042
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 561
Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 169
Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 34
Gommatura anteriore: RUBBER
Gommatura ruote stabilizzatrici: POLY.C.
Gommatura posteriore: POLY.C.
Diametro ruote anteriori (mm): 250
Larghezza ruote anteriori (mm): 76
Diametro ruote posteriori (mm): 82
Larghezza ruote posteriori (mm): 60
Diametro ruote laterali (mm): 100
Larghezza ruote laterali (mm): 40
Quantità ruote posteriori: 2
Carreggiata anteriore (mm): 506
Carreggiata posteriore (mm): 375
Altezza di sollevamento (mm): 115





Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1242
Altezza forche abbassate (mm): 85
Lunghezza totale (mm): 1500
Lunghezza unità motrice (mm): 500
Larghezza totale (mm): 720
Spessore forche (mm): 50
Larghezza forche (mm): 150
Lunghezza forche (mm): 1000
Larghezza tra le forche (mm): 525
Luce libera a metà passo (mm): 35
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 1700
Raggio di volta (mm): 1285
Velocità di traslazione con carico (Km/h): 4.5
Velocità di traslazione senza carico (Km/h): 4.7
Velocità di sollevamento con carico (m/s): 0.02
Velocità di sollevamento senza carico (m/s): 0.03
Velocità di discesa con carico (m/s): 0.04
Velocità di discesa senza carico (m/s): 0.04
Pendenza superabile con carico (%): 5
Pendenza superabile senza carico (%): 10
Freno di servizio: Elettrico
Potenza motore di trazione (KW): 0.7
Potenza motore di sollevamento (KW): 0.4
Tensione batteria (V): 24
Capacità nominale batteria min (Ah): 70
Capacità nominale batteria max (Ah): 70
Massa batteria min (Kg): 32
Massa batteria max (Kg): 32

