



Led Lampada ELC LUMAPHORE 400XL

Product description:

led lampada ELC LUMAPHORE 400xl

led lampada LUMAPHORE LED 400 XL è l'ultimo nato della gamma LUMAPHORE LED. Per aumentare la sua illuminazione a pavimento, sono incorporati 4 LED COB di forte potenza nella base translucida in policarbonato.

LUMAPHORE LED 400XL sviluppa oltre 47000 Lumen per 420 W, ossia un rapporto di oltre 110 Lumen per Watt.

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

I vantaggi di LUMAPHORE LED 400XL:

- 2400 m² per 420 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

caratteristiche tecniche della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl

Produttore:ELC

Codice prodotto:LUMLED0400001XL

Condizione:Nuovo prodotto





Numero di moduli LED: 8 + 4 COB
Numero di LED per modulo: 88
Potenza totale di illuminazione: 420 W
Potenza di alimentazione: 445 W
Cavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 m
Durata di vita media dei LED: 50000 hrs
Temperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°C
Temperatura di colore: 5000°K
Lumen totali: 47280 Lm
Diametro: 22.5 cm
Lunghezza: 910 mm
Peso: 6.5 Kg

scopri tutte le nostre torri faro led

Le della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl immagini sono puramente indicative.

....

Product features:

Grado di protezione: IP44
Diametro (Ø): 22.5
Altezza massima (m): 4
Numero di moduli LED: 8 + 4 COB
Numero di LED per modulo: 88
Potenza totale di illuminazione (W): 420
Potenza di alimentazione (W): 445
Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m): 7
Durata di vita media dei LED (hrs): 50000
Accensione istantanea: Sì
Strallatura asta: Sì
Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40
Temperatura di colore (°K): 5000
Numero di lumen / modulo / COB (Lm): 4060 / 3700
Indice di resa dei colori: Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min): 2
Area illuminata (m²): 2400
Lumen totali (Lm): 47280
Lunghezza (mm): 910
Peso (Kg): 6.5

