



ELC LUMAPHORE LED200L

Product description:

LUMAPHORE® 200L completa perfettamente la gamma LUMAPHORE® LED. Praticamente potente quanto il CFL 440, è anche molto più leggero e ancora meno energivoro. In versione standard è fornito con un manico da trasporto. LUMAPHORE® 200L sviluppa 16000 Lumen per 170 W.

Sarà apprezzato in numerosi settori industriali:

- Ingegneria civile
- Lavori ferroviari
- Servizi di sicurezza stradale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Squadre di pronto intervento su reti idriche
- Servizi tecnici comunali

I vantaggi di LUMAPHORE® LED 200L:

- 900 m² per 170 Watt
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Munito di manico da trasporto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Grado di protezione: IP44

Diametro (Ø): 22.5

Altezza massima (m): 3

Numero di moduli LED: 10

Numero di LED per modulo: 42

Potenza totale di illuminazione (W): 160





Potenza di alimentazione (W): 170
Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m): 10
Durata di vita media dei LED (hrs): 50000
Accensione istantanea: Sì
Strallatura asta: Sì
Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40
Temperatura di colore (°K): 4700
Numero di lumen / modulo / COB (Lm): 1600
Indice di resa dei colori: Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min): 2
Area illuminata (m²): 900
Lumen totali (Lm): 16000
Lunghezza (mm): 620
Peso (Kg): 4.7

