



SINCRO SK500 MB

Alternatore Trifase Sincrono AC 2000 kVA PMG D-AVR

Product description:

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 400 V - 50 Hz
- Terminali: 4
- Eccitazione PMG: standard
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a cos 0.8 è inferiore al 18%
- Tropicalizzazione: standard

ATTENZIONE! L'alternatore SINCRO SK500MB di default viene fornito con accoppiamento monosupporto SAE 0 giunto a disco 18.

Sono disponibili gratuitamente i seguenti accoppiamenti alternativi:

- monosupporto SAE 00 giunto a disco 18;
- monosupporto SAE 00 giunto a disco 21;
- monosupporto SAE 00 giunto a disco 24;

Il seguente accoppiamento prevede invece una maggiorazione sul prezzo(**SOLO SU RICHIESTA**):

- bisupporto IM B34.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:





Tipo fase: Trifase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Giri motore (giri/min): 1500
Numero poli: 4
Potenza trifase (KW): 1600
Potenza trifase (KVA): 2000
Rendimento (%): 96.1
Grado di protezione: IP23

