



CGM 10TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 10KVA AVR

Product price:

2.490,00 € tax excluded

Product description:

CGM 10TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 10KVA AVR

CGM 10TR Generatore a cardano trifase da 10 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 10TR ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 10TR ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 10TR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il CGM 10TR è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 10TR ha una potenza trattore richiesta di 20 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche CGM 10TR:

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 10 KVA

Potenza in continuo: 8 KW

Potenza in emergenza: 11 KVA





Potenza in emergenza: 8.8 KW
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 20 hp
Giri presa di forza: 435 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 95 Kg

Il generatore a cardano CGM 10TR da 10 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 8.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 8
Potenza massima trifase (KVA): 11
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 3000
Capacità olio (L): 0.4
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 440
Potenza richiesta trattore: 20 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9
Lunghezza (mm): 900
Larghezza (mm): 850





Altezza (mm): 800
Peso a secco (Kg): 95
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR

