



CGM 10TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 10KVA AVR

Product price:

2.400,00 € tax excluded

Product description:

CGM 10TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 10KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 10TRL trifase da 10 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 10TRL ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore del gruppo a cardano CGM 10TRL ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il Gruppo elettrogeno è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 10TRL ha una potenza trattore richiesta di 20 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Il regolatore di tensione, applicato a gruppi di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all'1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

Quadro elettrico manuale





- 1 presa CEE 16A 3 poli 230V
- 1 presa CEE 32A 5poli 400V
- interruttore magnetotermico differenziale IP55
- voltmetro
- termico

Caratteristiche tecniche CGM 10TRL:

Tipo fase: Trifase
Output in continuo: 10 KVA
Output in continuo: 8 KW
Potenza in emergenza: 11 KVA
Potenza in emergenza: 8.8 KW
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 20 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3.5
Capacità olio moltiplicatore: 0.4 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 135 Kg

Se stai cercando un gruppo elettrogeno a cardano come il gruppo trattore CGM 10TRL trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 8.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 8
Potenza massima trifase (KVA): 11
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE





Giri motore (giri/min): 1500
Capacità olio (L): 0.4
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 20 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5
Lunghezza (mm): 900
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 800
Peso a secco (Kg): 135
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR

