



CGM 20TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20 KVA AVR

Product price:

2.947,50 € tax excluded

Product description:

CGM 20TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20 KVA AVR

CGM 20TRL gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 1500 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 20KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 20TRL ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

Il generatore a cardano CGM 20TRL è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 20TRL ha una robusta struttura con telaio protettivo.

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Il regolatore di tensione AVR consente al generatore di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Caratteristiche tecniche CGM 20TRL:

Tipo fase: Monofase / Trifase





Potenza in continuo: 20 KVA / 16 KW
Potenza in emergenza: 22 KVA / 17.6 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 45 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3.5
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 205 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 32A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore, differenziale e voltmetro

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 17.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 16
Potenza massima trifase (KVA): 22
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 1500
Capacità olio (L): 0.5
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 45 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5





Lunghezza (mm): 900
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 800
Peso a secco (Kg): 205
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR

