



CGM 220SBT

Motosaldatrice Trifase

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima monofase (KW): 2.8
Potenza massima monofase (KVA): 3.5
Potenza massima trifase (KW): 5.2
Potenza massima trifase (KVA): 6.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 230V 3P CEE + 1 x 400V 5P CEE
Motore: Briggs&Stratton
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale a strappo
Cilindrata (cm³): 480
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 1.7
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Corrente di saldatura (A): 200 al 35% / 170 al 60%
Tensione di saldatura min/max (V): 21.5 / 28.8
Capacità serbatoio carburante (L): 8.5
Consumo (L/h): 3.8 al 75% del carico
Autonomia (h): 2.2
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 550
Larghezza (mm): 860
Altezza (mm): 650
Peso a secco (Kg): 130
Compound: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: No

