



CGM 220SDE - MOTOSALDATRICE MONOFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Product description:

CGM 220SDE MOTOSALDATRICE

CGM 220SDE è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Lombardini 25LD 330/2 in grado di erogare una output massima di 5KVA.

Il motosaldatore CGM 220SDE è dotato di motori a benzina Lombardini con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione monofase a 230V.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 220SDE

Tipo di fase : Monofase

Potenza massima monofase: 4 KW / 5 KVA

Motore: Lombardini 25LD 330/2

Carburante: Diesel

Cilindri : 2

Cilindrata : 654 cm³

Potenza Max Motore : 11.7 HP

Corrente Max Saldatura : 200-170 A al 35%/60%

Serbatoio : 4 Lt

Prese : N.2 x 230V SCHUKO

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V

Frequenza : 50 Hz

Fattore di potenza : 0.8





Corrente di saldatura : 40-220 A
Raffreddamento : Aria
Numero di Giri : 3000 giri/min
Autonomia : 3.3 h
Consumo a 3/4 del carico : 2 L/h
Capacita' Olio : 1.5 Lt
Alternatore : SINCRON, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 1
Tensione Saldatura : 21.6 - 28.6 V
Potenza assorbita : 11.5 cv / 8.5 KW
Regolazione di tensione : Condensatore
Larghezza : 860 mm
Lunghezza : 520 mm
Altezza : 650 mm
Peso : 180 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza massima monofase (KVA): 5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO
Motore: Lombardini 25LD330.2, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 654
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 1.5
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Corrente di saldatura (A): 200 al 35% / 170 al 60%
Tensione di saldatura min/max (V): 21.6 / 28.6





Capacità serbatoio carburante (L): 4
Consumo (L/h): 2 al 75% del carico
Autonomia (h): 3.3
Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 520
Larghezza (mm): 860
Altezza (mm): 650
Peso a secco (Kg): 180
Silenziato: No
Super silenziato: No

