



CGM 300SDETL MOTOSALDATRICE TRIFASE

Product description:

CGM 300SDETL MOTOSALDATRICE TRIFASE

CGM 300SDETL è una motosaldatrice dotata di un motore Lombardini LDW 1603 con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza di 8KVA.

Le motosaldatrici CGM 300SDETL sono montati su basamento fisso e funzionanti a 1500 giri/min, sono atti a saldare ed erogare 400V trifase e/o 230V monofase.

Questo motosaldatore è ideale per avere sempre a portata di mano corrente elettrica in qualsiasi posto e ambiente (cantieri, mercati, spiagge, camping o per il primo soccorso in zone disagiate), abbinato ad una potente saldatrice ad elettrodo.

Le ridotte dimensioni ed un peso moderato, del motosaldatore monofase 8 KW CGM 300SDETL, la rendono uno dei prodotti professionali più richiesti della linea CGM.

A richiesta: gruppi carellati, cofanati, silenziati, allestimenti speciali.

I gruppi a 3000 giri/mn sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 hr/anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM 300SDETL

Tipo di fase : Trifase

Potenza massima trifase: 6.4 KW / 8 KVA

Potenza massima monofase: 2.8 KW / 3.5 KVA

Motore: Lombardini LDW 1603

Carburante: Diesel

Cilindri : 3

Cilindrata : 1649 cm³

Potenza Max Motore : 20.4 HP





Corrente Max Saldatura : 300-230 A al 35%/60%

Serbatoio : 50 Lt

Prese : 1 presa CEE 3 poli 230V, 1 presa CEE 5 poli 400V

Avviamento: Elettrico con batteria

Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m

Tensione : 230 V / 400 V

Frequenza : 50 Hz

Fattore di potenza : 0.8

Corrente di saldatura : 35-300 A

Raffreddamento : Acqua

Numero di Giri : 1500 giri/min

Autonomia : 15.1 h

Consumo a 3/4 del carico : 3.3 L/h

Capacita' Olio : 3.8 Lt

Alternatore : SINCRO, con spazzole

Numero di Poli : 4

Numero di Fasi : 3

Tensione Saldatura : 21 - 32 V

Potenza assorbita : 16.6 cv / 12.2 KW

Regolazione di tensione : Compound

Larghezza : 1500 mm

Lunghezza : 800 mm

Altezza : 1200 mm

Peso : 720 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati

Attenzione l'immagine é puramente a titolo dimostrativo.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.8

Potenza massima monofase (KVA): 3.5

Potenza massima trifase (KW): 6.4

Potenza massima trifase (KVA): 8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE

Motore: Lombardini LDW1603

Giri motore (giri/min): 1500





Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 594
Numero cilindri: 3
Capacità olio (L): 3.8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 4
Corrente di saldatura (A): 300-230 A al 35%/60%
Tensione di saldatura min/max (V): 21 - 32
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 3.3 al 75% del carico
Autonomia (h): 15.1
Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 800
Larghezza (mm): 1500
Altezza (mm): 1200
Peso a secco (Kg): 720
Silenziato: No
Super silenziato: No

