



MOTOSALDATRICE CGM 500SDETL TRIFASE AVVIAMENTO ELETTRICO

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima monofase (KW): 5.2
Potenza massima monofase (KVA): 6.5
Potenza massima trifase (KW): 12.8
Potenza massima trifase (KVA): 16
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 230 V 3P CEE + 1 x 400 V 5P CEE
Motore: FPT F32 AM1A
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3200
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 8.5
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Linz, senza spazzole
Numero poli: 4
Corrente di saldatura (A): 500-390 A al 35%/60%
Tensione di saldatura min/max (V): 20 - 40
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 6 al 75% del carico
Autonomia (h): 8.3
Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 900
Larghezza (mm): 1500
Altezza (mm): 1500
Peso a secco (Kg): 700





AVR: Sì
Silenziato: No
Super silenziato: No

