



CGM 10DW - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz, montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo; si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore/anno.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Lombardini LDW702

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 686

Numero cilindri: 2

Disposizione cilindri: In linea





Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 2.9 al 75% del carico
Autonomia (h): 17.2
Lunghezza (mm): 1600
Larghezza (mm): 700
Altezza (mm): 1050
Peso a secco (Kg): 290
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Compound
Marca Motore: Lombardini

