



CGM 15DE - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Product price:

4.808,00 € tax excluded

Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 13.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 12

Potenza massima monofase (KVA): 16.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 15

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: KOHLER 12LD 477/2

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 954

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 2.5





Raffreddamento: Aria
Alternatore: Linz, senza spazzole
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 3.2
Autonomia (h): 15.6
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1450
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 1150
Peso a secco (Kg): 360
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Kohler

