



CGM 15DW - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria).

Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Lombardini LDW1003

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 686

Numero cilindri: 3





Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Con spazzole
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP44
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 3.8
Autonomia (h): 13.2
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1600
Larghezza (mm): 700
Altezza (mm): 1050
Peso a secco (Kg): 350
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Compound
Marca Motore: Lombardini

