



TELWIN THUNDER 304 CE HONDA

Product description:

TELWIN THUNDER 304CE MOTOSALDATRICE 15,5KW

TELWIN THUNDER 304CE è una motosaldatrice dotata di un motore HONDA GX630 alimentato a benzina, eroga una potenza trifase di 15,5kW.

TELWIN THUNDER 304CE è una motosaldatrice a benzina (motore HONDA) per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua DC.

Flessibilità d'impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, cellulosici, inox, alluminio, ghisa, etc.

TELWIN THUNDER 304CE può essere utilizzata come generatore monofase e trifase per alimentare tutti i tipi di elettroutensili (es. smerigliatrici, trapani, tassellatori, demolitori, etc.), compressori, sistemi di illuminazione al neon e ad incandescenza, etc.

Caratteristiche:

- Motore bicilindrico a benzina a 4 tempi raffreddato ad aria
- Avviamento elettrico con chiave di accensione
- Tre gamme di regolazione della corrente di saldatura
- Presa trifase da 10.0 KVA e presa monofase da 4.0 KVA con protezione
- Protezione termostatica
- Blocco automatico per bassa pressione olio
- Serbatoio con segnalatore di livello.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELWIN THUNDER 304CE

Tipo fase: Monofase - Trifase

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 400 V

Tipo di corrente di saldatura: DC

Tipo di saldatura: MMA

Tensione a vuoto: 85 V

Regolazione di corrente: 40 - 300 A





Corrente max DC (EN 60974-1): 300 @ 35 % A

Potenza: 15,5kW

Potenza Meccanica: 20,8Hp

Corrente in DC: 250 A

Diametro elettrodi: 1,6 - 6 mm

Carburante: Benzina

Motore: HONDA GX630

Avviamento: Elettrica

Numero giri: 3000 rpm

Grado di protezione: IP23

Cilindrata: 688 cm³

Capacità seratoio: 18 l

Potenza Acustica: 78 @ 7m dB

Lunghezza: 940 mm

Larghezza: 570 mm

Altezza: 790 mm

Peso: 163 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? Qui puoi trovare l'intera gamma TELWIN o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Honda GX630, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 688

Raffreddamento: Aria

Potenza monofase (KVA): 4

Potenza trifase (KVA): 10

Grado di protezione: IP23

Tensione a vuoto (V): 85

Regolazione di corrente (A): 40 - 300

Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 6

Tipo di corrente di saldatura: DC

Tipo di saldatura: MMA

Corrente massima (A): 300

Capacità serbatoio carburante (L): 18





Pressione acustica: 78 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 940

Larghezza (mm): 570

Altezza (mm): 790

Peso (Kg): 163

