



FISCHER PANDA AGT- DC13000 48V Generatore marino Supersilenziato 12.7KW

Product price:

23.523,00 € tax excluded

Product description:

FISCHER PANDA AGT-DC13000 48V GENERATORE MARINO SUPERSILENZIATO 12.7KW

Il FISCHER PANDA AGT-DC13000 48V Generatore marino è la soluzione ideale per chi cerca un generatore compatto, efficiente e straordinariamente silenzioso. Grazie alla sua cabina insonorizzante e al motore a giri variabili, è in grado di garantire alte prestazioni con una pressione acustica ridottissima di soli 55 dB(A) a 7 metri, rendendolo perfetto anche per le imbarcazioni di piccole e medie dimensioni.

Progettato con un affidabile motore diesel Kubota da 1123 cc, il FISCHER PANDA AGT-DC13000 48V lavora con un regime di rotazione variabile tra 2400 e 3000 giri/min, adattandosi in modo intelligente al fabbisogno energetico dell'imbarcazione. L'alternatore a 2 poli con classe di isolamento H garantisce una produzione di corrente continua sicura e stabile.

Questo generatore, FISCHER PANDA, è pensato per funzionare in sistemi ad energia AC ibrida (AC indiretta), dove l'energia è gestita in combinazione con batterie e inverter.

Il FISCHER PANDA AGT-DC13000 è ideale per l'uso in cicli brevi, utile per la ricarica dei power bank e per fornire supporto durante i picchi di consumo elettrico a bordo.

Grazie all'inverter, è possibile alimentare tutte le utenze a 230V garantendo piena autonomia e comfort.

Un altro vantaggio è la presenza del controller AGT integrato, che regola automaticamente la tensione di carica e i giri del motore per ottimizzare il rendimento. Per un funzionamento corretto, è importante installare le batterie il più vicino possibile al generatore.

Il FISCHER PANDA AGT-DC13000 48V Generatore marino misura 760 x 515 x 613 mm e pesa a secco 226 kg, confermandosi una scelta eccellente per chi ha esigenze di spazio ridotte ma non vuole rinunciare a potenza e affidabilità.





Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 13
Potenza uso continuativo monofase (KW): 12.7
Potenza massima monofase (KVA): 13
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 12.7
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 48
Motore: Kubota D1105
Giri motore (giri/min): 2400-3000
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm³): 1123
Numero cilindri: 3
Capacità olio (L): 5.1
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 2
Alesaggio per corsa (mm): 78 x 78.4
Classe di isolamento motore: H
Lunghezza (mm): 760
Larghezza (mm): 515
Altezza (mm): 613
Peso a secco (Kg): 226
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Inverter
Marca Motore: Kubota

