



GENMAC DUPLEX G15YO

Gruppo Elettrogeno 15 KVA

13 KW Aperto Automatico

Product description:

Generatore aperto con le seguenti caratteristiche strutturali:

Telaio:

- In acciaio di alta qualità UNI S235 JR con basamento saldato
- Supporti antivibranti molto resistenti fra motore, alternatore e basamento
- Serbatoio dotato di scarico per lo svuotamento
- Area dedicata di ingresso cavi per allacciamento al carico
- Nicchia di carico carburante
- Piedi e quattro anelli di sollevamento fissati alla base

Quadro:

- Quadro metallo, con cassa posteriore di chiusura
- Area dedicata di ingresso cavi per allacciamento al carico

Tutte le macchine ed i componenti sono testati in fase di prototipazione, costruzione e produzione. Una speciale procedura di controllo durante i vari stadi della produzione assicura una lunga durata e affidabilità.

QFIA-4520

Sportellino di protezione

Interruttore Magnetotermico

Centralina Automatica DSE4520

- Voltmetro, Frequenzimetro, Amperometro
- Lettura Potenza generatore (kW, kV Ar, kV A & pf)
- Contatore
- Strumento carburante
- Protezione da sovraccarico (kW & kV Ar)
- Protezione bassa pressione olio
- Protezione alta temperatura refrigerante
- Protezione basso livello carburante
- Guasto alternatore carica batteria
- Protezioni fuori giri





Pulsante Stop di Emergenza
Morsettiera per connessione Quadro Automatico
Carica Batteria
Interruttore On/off

Immagini ed ati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 12
Potenza uso continuativo trifase (KW): 11
Potenza massima trifase (KVA): 15
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 13
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: 3TNV88-GMG
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1640
Numero cilindri: 3
Capacità olio (L): 6.7
Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Numero poli: 4
Capacità serbatoio (L): 100
Corrente (A): 21
Consumo (L/h): 2.7 al 75% del carico
Autonomia (h): 37
Lunghezza (mm): 1400
Larghezza (mm): 660
Altezza (mm): 1360
Peso a secco (Kg): 390
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar

