



MOSA GE 40 VSX EAS

Gruppo Elettrogeno USATO

REVISIONATO

Monofase/Trifase

Product description:

Man.El.Service propone in vendita il gruppo elettrogeno MOSA GE 40 VSX EAS USATO e revisionato dai suoi operai specializzati.

Il gruppo elettrogeno ha sempre avuto accurate manutenzioni periodiche per garantire la migliore affidabilità e una grande longevità.

E' possibile vedere il prodotto nella sede Man.El.Service di Torino.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il modello MOSA GE 40 VSX EAS è un gruppo elettrogeno super silenzioso, con un serbatoio di 68 litri di capacità per 9.5 h di funzionamento continuo.

Il gruppo elettrogeno è predisposto per essere collegato al **quadro di avviamento automatico EAS**, permettendo così di utilizzare la macchina come gruppo di emergenza nell'eventuale mancanza di alimentazione principale della rete elettrica commerciale.

La macchina include un roll bar, un gancio di sollevamento, l'entrata per forche, il serbatoio e grazie alla carenatura il livello di rumorosità è minimo.

Con soli 935 Kg, il gruppo elettrogeno è compatto e facilmente trasportabile, usando l'apposito carrello traino manuale o il carrello traino veloce omologato.

Quando il sistema di regolazione della tensione d'uscita **Compound** si combina con l'**AVR**, quest'ultimo viene sostituito dal Compound nel momento in cui viene richiesto, per un breve periodo, una quantità di corrente maggiore rispetto alla nominale (es: avviamento motore). La doppia regolazione è in grado di funzionare sia con il Compound, sia con il solo AVR, aumentando il grado di affidabilità in caso di guasto di uno dei due sistemi.

Compound+AVR

Doppio sistema di regolazione di tensione dell'alternatore. Entrambi i sistemi di regolazione sono normalmente attivi. In condizioni di spunto al corto circuito (avvio motori) prevale la regolazione compound, che garantisce ampia disponibilità di corrente. In condizioni operative standard prevale l'AVR, che garantisce un'elevata precisione di regolazione.





In caso di rottura dell'AVR il compound permette il mantenimento della funzionalità, sia pure con caratteristiche di regolazione degradate.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 10.8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 13.5

Potenza massima trifase (KW): 32

Potenza uso continuativo trifase (KW): 28.8

Potenza massima trifase (KVA): 40

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 36

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Motore: VM MOTORI SUN 3105 TE2, 4 tempi turbocompresso

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 2987

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Aria

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 68

Consumo (L/h): 7.1 al 75% del carico

Autonomia (h): 9.5 al 75% del carico

Potenza acustica: 91 dB(A)

Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1940

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1080

Peso a secco (Kg): 935

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR+Compound

Marca Motore: VM MOTORI

